

МАЛАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ASKO

в судовом (корабельном) исполнении

Техника ASKO сочетает в себе профессиональную конструкцию сушильных машин с последними достижениями в сенсорных технологиях и отличается превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ и создана специально для использования на кораблях, теплоходах, круизных лайнерах и т.д.

Благодаря постоянно работающим автоматическим сенсорам в сушильных машинах на высушивание белья тратится минимум времени при минимальном расходе энергии. Пользовательский интерфейс хорошо продуман и логичен, так что пользоваться машиной очень просто. Поскольку создаваемый поток воздуха достаточно силен, сушильная машина легко справляется с большим количеством белья, что является доказательством высокого качества сушильных машин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TDC112V Marine (вентиляционная)
Габариты: высота / ширина, мм	850 / 595
Глубина / глубина с открытой крышкой	595 / 1165
Возможность регулирования по высоте, мм	30
Вес, кг	39
Объем барабана, л	111
Программы/режимы/оснащение	
Микропроцессорное управление	русский язык
Кол-во устанавливаемых программ	7
Звуковой сигнал	+
Температура, °С	47-70
Корпус	
Фронтальная и верхняя панели	нержавеющая сталь
Операционные данные	
Максимальная загрузка, кг.	7
Потребление электроэнергии, кВт.ч/кг	0,5
Потребление электроэнергии, кВт/цикл	3,51
Номинальная мощность, кВт	3
Уровень шума, дБ	64
Технические данные	
Электроподключение	1AC 230V, 2.3 kW, 10 A, 60 Hz 2AC 440V, 3.3 kW, 10 A, 60 Hz (без нейтрали)
Длина электрошнура, мм	2100

	ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	t, °C
P1	Экстра сухое	Нормальная
P2	Сухое	Нормальная
P3	Сухое нормальное	Нормальная
P4	Сушка «Под уют»	Нормальная
P5	Экстра сухое	Низкая
P6	Сухое	Низкая
P7	Сухое нормальное	Низкая

Возможна блокировка отдельных программ и регулировка влажности.

МИНИ-ПРАЧЕЧНАЯ НА 0,5 М2

Для экономии места в Вашей прачечной предусмотрена установка сушильной машины TDC112V Marine на стиральную машину серии WMC64P Marine. Набор креплений входит в комплект поставки сушильной машины.