

## WMC6744PP.S Marine

### стиральная машина в морском исполнении

Стиральные машины ASKO в судовом (морском) исполнении сочетают в себе профессиональную конструкцию стиральных машин с последними достижениями в сенсорных технологиях и отличаются превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ, созданы специально для использования на кораблях, теплоходах, круизных лайнерах.



**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

	ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	t, °C
PR 1	Интенсивная	90
PR 2	Интенсивная	60
PR 3	Белое	90
PR 4	Белое / Цветное	60
PR 5	Белое / Цветное	40
PR 6	Быстрая стирка	60
PR 7	Быстрая стирка	40
PR 8	Синтетика	40
PR 9	Шерсть / Ручная	30
PR 10	Полоскание	---
PR 11	МОП 90°C	90
PR 12	МОП 60°C	60
PR 13	Микрофибра	60
PR 14	Микрофибра	40
PR 15	Дезинфекция	40
PR 16	Дезинфекция	60
PR 17	Дезинфекция	90
PR 18	Гипоаллергенная стирка, хлопок	60
PR 19	Гипоаллергенная стирка, хлопок	90
PR 20	Гипоаллергенная стирка, синтетика	40
PR 21	Гипоаллергенная стирка, синтетика	60
PR 22	Очистка барабана	---
PR 23	Отжим	---
PR 24	Слив	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	WMC6744PP.S Marine с насосом
<b>артикул</b>	<b>738157</b>
Габариты ВхШхГ, мм	850x595x591
Габариты в упаковке ВхШхГ, мм	920x640x661
Регулирование по высоте, мм	10
Вес нетто / брутто, кг	83 / 86
Объем барабана, л	60
<b>Программы / режимы / оснащение</b>	
Микропроцессорное управление	русский язык
Температура, °C	30-90°
Подключение к холодной и горячей воде	+
<b>Корпус</b>	
Фронтальная и верхняя панели	нержавеющая сталь
<b>Операционные данные</b>	
Максимальная загрузка, кг	6
Потребление электроэнергии, кВт.ч/кг	
Холодная + горячая вода	0,04
Холодная вода	0,13
Потребление эл.энергии, кВт/цикл	
Холодная + горячая вода	0,3
Холодная вода	1,05
Остаточная влажность, %	45
Скорость отжима, об/мин	0/400-1400
Потребление воды, л/цикл	65
Уровень шума при стирке/отжиге, дБ	61 / 76
<b>Технические данные</b>	
Электроподключение	3NAC 380V 4.5 kW, 16 A 60 Hz без нейтрали
Давление воды, МПа	0,1-1
Длина электрошнура, мм	2100
Длина подающего шланга, мм	1500
Длина сливного шланга, мм	1600

Возможность установки сверху или рядом со стиральной машиной ASKO WMC6744PP.S Marine сушильной машины ASKO TDC1773VP.S Marine (вентиляционной).

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Новая уникальная конструкция барабана обеспечивает максимально бережную стирку белья. За счет особой конструкции самого барабана и уникальной формы лопастей бельё смещается к центру. Маленькие отверстия в средней части барабана обеспечивают наиболее мягкий режим стирки для деликатных тканей, а смещение белья к центру - лучший баланс даже при самых больших оборотах отжима. Лопасты барабана имеют форму песочных часов - грязь и более крупные «объекты», например, песок, направляется к дренажным отверстиям большего диаметра, которые находятся у края лопастей.