

ASKO WMC8947VI.S стиральная машина

Стиральные машины ASKO сочетают в себе профессиональную конструкцию стиральных машин с последними достижениями в сенсорных технологиях и отличаются превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ, созданы специально для использования в гостиницах, санаториях, ресторанах, медицинских учреждениях и т.д.



ASKO
Inspired by Scandinavia

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	WMC8947VI.S с клапаном
артикул	738158
Габариты ВxШxГ, мм	850x595x706
Габариты в упаковке ВxШxГ, мм	920x640x776
Регулирование по высоте, мм	10
Вес нетто / брутто, кг	93 / 96
Объем барабана, л	80
Программы / режимы / оснащение	
Микропроцессорное управление	русский язык
Температура, °С	30-90°
Подключение к холодной и горячей воде	+
Материал изготовления	
Корпус, бак и барабан	нержавеющая сталь
Операционные данные	
Максимальная загрузка, кг	8
Остаточная влажность, %	53
Скорость отжима, об/мин	0/400-1400
Потребление воды, л/цикл	65
Уровень шума при стирке/отжиге, дБ	61 / 76
Технические данные	
Давление воды, МПа	0,1-1
Напряжение, В	380
Длина электрошнура, мм	1800
Мощность подключения, Вт	7200
Мощность нагрева, Вт	7000
Частота, Гц	50
Длина подающего шланга, мм	1500
Установка в колонну с сушильной машиной	+
Контроль дисбаланса, защита от перелива	+
Предохранитель, А	16
Количество фаз	3
Wi-Fi управление	+

	ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	t, °C
PR 1	Интенсивная	90
PR 2	Интенсивная	60
PR 3	Белое	90
PR 4	Белое / Цветное	60
PR 5	Белое / Цветное	40
PR 6	Быстрая стирка	60
PR 7	Быстрая стирка	40
PR 8	Синтетика	40
PR 9	Шерсть / Ручная	30
PR 10	Полоскание	---
PR 11	МОП 90°С	90
PR 12	МОП 60°С	60
PR 13	Микрофибра	60
PR 14	Микрофибра	40
PR 15	Дезинфекция	40
PR 16	Дезинфекция	60
PR 17	Дезинфекция	90
PR 18	Гипоаллергенная стирка, хлопок	60
PR 19	Гипоаллергенная стирка, хлопок	90
PR 20	Гипоаллергенная стирка, синтетика	40
PR 21	Гипоаллергенная стирка, синтетика	60
PR 22	Очистка барабана	---
PR 23	Отжим	---
PR 24	Слив	---
PR 25	ECO	40-60
26-50	Пустые ячейки для редактирования	---

Возможность установки сверху или рядом со стиральной машиной ASKO WMC8947VI.S сушильной машины ASKO TDC1485VI.S (вентиляционной).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Новая уникальная конструкция барабана обеспечивает максимально бережную стирку белья. За счет особой конструкции самого барабана и уникальной формы лопастей бельё смещается к центру. Маленькие отверстия в средней части барабана обеспечивают наиболее мягкий режим стирки для деликатных тканей, а смещение белья к центру - лучший баланс даже при самых больших оборотах отжима.

Лопастей барабана стиральной машины имеют форму песочных часов - грязь и более крупные «объекты», например, песок, направляется к дренажным отверстиям большего диаметра, которые находятся у края лопастей.