

## сушильная машина ASKO TDC1485VB.T сушильная машина ASKO TDC1485VI.S

Сушильные машины ASKO сочетают в себе профессиональную конструкцию сушильных машин с последними достижениями в сенсорных технологиях и отличаются превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ, созданы специально для использования в гостиницах, ресторанах, медицинских учреждениях и т.д.



**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<a href="#">TDC1485VB.T</a>	<a href="#">TDC1485VI.S</a>
<b>артикул</b>	<b>738086</b>	<b>738093</b>
Габариты ВхШхГ, мм	850x595x769	850x595x769
Глубина в упаковке ВхШхГ, мм	920x640x838	920x640x838
Регулирование по высоте, мм	15	15
Вес нетто / брутто, кг	45 / 50	44 / 48
Объем барабана, л	145	145
<b>Материал изготовления</b>		
Барабан	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Корпус	цвет титан	нержавеющая сталь
<b>Программы / оснащение</b>		
Программы, шт	17	17
Микропроцессорное	русский язык	русский язык
Тип дисплея	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Управление	электронное	электронное
Тип исполнения	вентиляционная	вентиляционная
<b>Операционные данные</b>		
Максимальная загрузка, кг.	8	8
Диаметр загрузочного проема, мм	340	340
Сенсоры	датчик влажности	датчик влажности
Реверс вращения барабана	+	+
Защита от перегрева	+	+
Уровень шума, дБ	65	65
<b>Технические данные</b>		
Напряжение, В	380	380
Ток, А	16	16
Длина электро кабеля, мм	2100	2100
Мощность подключения, Вт	4600	4600
Мощность нагрева, Вт	5000	5000
Частота, Гц	50	50

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	
PR 1	Автоматическая, экстрасухое, нормальная температура
PR 2	Автоматическая, экстрасухое, низкая температура
PR 3	Автоматическая, сухое, нормальная температура
PR 4	Автоматическая, сухое, низкая температура
PR 5	Автоматическая, нормальное сухое, нормальная температура
PR 6	Автоматическая, нормальное сухое, низкая температура
PR 7	Автоматическая, под ручную глажку, нормальная температура
PR 8	Автоматическая, под ручную глажку, низкая температура
PR 9	Автоматическая, под машинную глажку, нормальная температура
PR 10	Автоматическая, под машинную глажку, низкая температура
PR 11	Смесовые ткани (Синтетика, Микрофибра, спортивные ткани)
PR 12	Смесовые ткани под утюг (Синтетика, Микрофибра)
PR 13	По времени — 80 мин
PR 14	По времени — 60 мин
PR 15	По времени — 40 мин
PR 16	Автоматическая, по времени — 20 мин
PR 17	Проветривание — 60 мин

Возможность установки сверху или рядом со стиральной машиной серии 8944 или серии 8947 сушильной машины серии 1485

Автоматический контроллер сушильной машины ASKO имеет 17 заводских программ сушки с изменяемыми индивидуальными параметрами: температура, время, влажность.

Благодаря постоянно работающим автоматическим сенсорам в сушильных машинах, на высушивание белья тратится минимум времени при минимальном расходе энергии. Пользовательский интерфейс хорошо продуман и логичен, так что пользоваться машиной очень просто. Поскольку создаваемый поток воздуха достаточно силен, сушильная машина легко справляется с большим количеством белья, что является доказательством высокого качества сушильных машин.