

TDC1773VP.S Marine

сушильная машина в морском исполнении

Сушильные машины ASKO в судовом (морском) исполнении сочетают в себе профессиональную конструкцию сушильных машин с последними достижениями в сенсорных технологиях и отличаются превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ, созданы специально для использования на кораблях, теплоходах, круизных лайнерах.



ASKO
Inspired by Scandinavia

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | <u>TDC1773VP.S</u> <u>Marine</u> |
|---|-------------------------------------|
| артикул | 738103 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 850x595x654 |
| Глубина в упаковке ВхШхГ, мм | 920x640x723 |
| Регулирование по высоте, мм | 15 |
| Вес нетто / брутто, кг | 43 / 47 |
| Объем барабана, л | 117 |
| Программы / режимы / оснащение | |
| Программы, шт | 17 |
| Микропроцессорное управление | русский язык |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Управление | электронное |
| Тип исполнения | вентиляционная |
| Операционные данные | |
| Максимальная загрузка, кг. | 7 |
| Диаметр загрузочного проема, мм | 340 |
| Сенсоры | датчик влажности |
| Реверс вращения барабана | + |
| Защита от перегрева | + |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Технические данные | |
| Напряжение, В | 380 |
| Длина электро кабеля, мм | 2300 |
| Мощность подключения, Вт | 3300 |
| Мощность нагрева, Вт | 3000 |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0,5 |
| Потребление в выключенном режиме, Вт | 0,5 |
| Частота, Гц | 60 |

| ТАБЛИЦА ПРОГРАММ | |
|------------------|---|
| PR 1 | Автоматическая, экстрa сухое, нормальная температура |
| PR 2 | Автоматическая, экстрa сухое, низкая температура |
| PR 3 | Автоматическая, сухое, нормальная температура |
| PR 4 | Автоматическая, сухое, низкая температура |
| PR 5 | Автоматическая, нормальное сухое, нормальная температура |
| PR 6 | Автоматическая, нормальное сухое, низкая температура |
| PR 7 | Автоматическая, под ручную глажку, нормальная температура |
| PR 8 | Автоматическая, под ручную глажку, низкая температура |
| PR 9 | Автоматическая, под машинную глажку, нормальная температура |
| PR 10 | Автоматическая, под машинную глажку, низкая температура |
| PR 11 | Смесовые ткани (Синтетика, Микрофибра, Спортивные ткани) |
| PR 12 | Смесовые ткани под утюг (Синтетика, Микрофибра) |
| PR 13 | По времени — 80 мин |
| PR 14 | По времени — 60 мин |
| PR 15 | По времени — 40 мин |
| PR 16 | Автоматическая По времени — 20 мин |
| PR 17 | Проветривание — 60 мин |

Возможность установки сверху или рядом со стиральной машиной **ASKO WMC6744PP.S Marine** сушильной машины **ASKO TDC1773VP.S Marine** (вентиляционной).

Автоматический контроллер сушильной машины ASKO имеет 17 заводских программ сушки с изменяемыми индивидуальными параметрами: температура, время, влажность. Благодаря постоянно работающим автоматическим сенсорам в сушильных машинах, на высушивание белья тратится минимум времени при минимальном расходе энергии. Пользовательский интерфейс хорошо продуман и логичен, так что пользоваться машиной очень просто. Поскольку создаваемый поток воздуха достаточно силен, сушильная машина легко справляется с большим количеством белья, что является доказательством высокого качества сушильных машин ASKO.