

## Гладильный каток GMP 100.25



Гладильный односкоростной каток GMP 100.25 с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 15-20% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания.

- Электромеханическое управление
- Одна скорость глажения
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<u>GMP 100.25</u>
1	Ширина глажения, см	1000
2	Диаметр вала, см	250
3	Корпус	Окрашенная сталь
4	Покрытие вала	Металлическая вата и хлопок
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	6,0
7	Мощность двигателя, кВт	0,18
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	25
10	Вес нетто / брутто, кг	94 / 130
11	Скорость глажения	3,8
12	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	1440 x 1003 x 420 (1690 x 1250 x 590)