

## Гладильный каток GMP 120.20



Гладильный односкоростной каток GMP 120.20 (380В) с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 10-15% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания.

- Электромеханическое управление
- Одна скорость глажения
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев (380В)



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<u>GMP 120.20</u>
1	Ширина глажения, см	1200
2	Диаметр вала, см	200
3	Корпус	Окрашенная сталь
4	Покрытие вала	Металлическая вата и хлопок
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	4,0
7	Мощность двигателя, кВт	0,18
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	25
10	Вес нетто / брутто, кг	74 / 86
11	Скорость глажения	3,3
12	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	1550 x 933 x 420 (1650 x 1120 x 550)