

## Гладильный каток GMP 120.25



Гладильный односкоростной каток GMP 120.25 с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 15-20% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания.

- Электромеханическое управление
- Одна скорость глажения
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев



| №  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   | <u><a href="#">GMP 120.25</a></u>        |
|----|--|--|
| 1  | Ширина глажения, см  | 1200                                     |
| 2  | Диаметр вала, см   | 250                                      |
| 3  | Корпус   | Окрашенная сталь                         |
| 4  | Покрытие вала  | Металлическая вата и хлопок              |
| 5  | Тип нагрева  | электро                                  |
| 6  | Мощность (нагрев), кВт   | 6,9                                      |
| 7  | Мощность двигателя, кВт  | 0,18                                     |
| 8  | Электропитание, В  | 380                                      |
| 9  | Производительность, кг/час   | 25                                       |
| 10 | Вес нетто / брутто, кг   | 100 / 136                                |
| 11 | Скорость глажения  | 3,8                                      |
| 12 | Размеры без упаковки (в упаковке) —<br>ширина, высота, глубина, мм | 1640 x 1003 x 420<br>(1890 x 1250 x 590) |