

Гладильный каток GMP 160.30



Гладильный каток GMP 160.30 с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 20-25% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания.

- Электромеханическое управление
- Стальная хромированная муфта
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев (380В)



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<u>GMP 160.30</u>
1	Ширина глажения, см	1600
2	Диаметр вала, см	300
3	Корпус	Окрашенная сталь
4	Покрытие вала	Металлическая вата и хлопок
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	11,4
7	Мощность двигателя, кВт	0,53
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	45
10	Вес нетто / брутто, кг	221 / 268
11	Скорость глажения, м/мин	2,7 – 4,3
12	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	2090 x 1073 x 552 (2340 x 1300 x 690)