

Гладильный каток GMP 200.30



Гладильный каток GMP 200.30 с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 20-25% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания.

- Электромеханическое управление
- Стальная хромированная муфта
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев (380В)



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<u>GMP 200.30</u>
1	Ширина глажения, см	2000
2	Диаметр вала, см	300
3	Корпус	Окрашенная сталь
4	Покрытие вала	Металлическая вата и хлопок
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	15,0
7	Мощность двигателя, кВт	0,71
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	55
10	Вес нетто / брутто, кг	243 / 296
11	Скорость глажения, м/мин	2,7 – 4,3
12	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	2490 x 1073 x 552 (2740 x 1400 x 730)