

Гладильный каток GMP E2 140.25



Гладильный каток **GMP E2 140.25** с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 20-25% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания и тд.

- Сенсорное управление
- Регулируемая скорость глажения
- GIMINI – двойные датчики для контроля температуры
- Система управления SHARP – спящий режим
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Мульда из хромированной стали – толстослойное хромирование
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	гладильный каток GMP E2 140.25
1	Ширина глажения, мм	1400
2	Диаметр вала, мм	250
3	Корпус	окрашенная сталь
4	Покрытие вала	МЕТА-ARAMID 400 G/M2
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	7,5
7	Мощность двигателя, кВт	0,18
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	35
10	Вес нетто / брутто, кг	151 / 189
11	Скорость глажения, м/мин	1-5
12	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	1920 x 1050 x 492 (2090 x 1250 x 580)