

Гладильный каток GMP E2 140.30



Гладильный каток **GMP E2 140.30** с электронным контролем температуры применяется для глажения прямого белья с остаточной влажностью 25% в прачечных детских садов, медицинских центрах, прачечных самообслуживания и тд.

- Сенсорное управление
- Регулируемая скорость глажения
- GIMINI – двойные датчики для контроля температуры
- Система управления SHARP – спящий режим
- Электронное управление температуры позволяет регулировать температуру до 150°C
- Ножная педаль позволяет запустить или остановить каток
- Мульда из хромированной стали – толстослойное хромирование
- Алюминиевый подающий стол
- Кнопка аварийного останова и система защиты пальцев
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Электрический нагрев



№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	гладильный каток GMP E2 140.30
1	Ширина глажения, мм	1400
2	Диаметр вала, мм	300
3	Корпус	окрашенная сталь
4	Покрытие вала	МЕТА-ARAMID 400 G/M2
5	Тип нагрева	электро
6	Мощность (нагрев), кВт	9,9
7	Мощность двигателя, кВт	1,1
8	Электропитание, В	380
9	Производительность, кг/час	40
10	Вес нетто / брутто, кг	219 / 263
11	Скорость глажения, м/мин	1-5
12	Отвод воздуха	Ø75 мм, 360 м ³ /ч
13	Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, высота, глубина, мм	1970 x 1100 x 592 (2140 x 1300 x 690)