

https://oxian.ru

sale@oxian.ru

## Стиральная машина Вязьма В-35

Промышленная неподрессоренная среднескоростная стирально-отжимная машина **Bera B-35** на 35кг используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания, кипячения, дезинфекции и отжима белья, ткани и одежды.

Среднескоростной окончательный отжим позволяет эффективно отжимать все типы тканей, и не требует дополнительного использования центрифуги.

Подключение к холодной и горячей воде позволяет экономить электроэнергию и время стирки. Частотно регулируемый привод обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум.



Nº	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Стиральная машина В-35	
			<u>B-35</u>	<u>В-35П</u>
		артикул	B-35.22131	В-35П.22131
1	Максимальная загрузка, кг		35	
2	Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>		350	
3	Внутренний барабан, мм		923x521	
4	Внутренний и наружный барабаны		нержавеющая сталь	
5	Облицовки		окрашенная сталь (нержавеющая сталь – под заказ)	
6	Вид управления		автоматический (50 программ)	
7	Фактор разделения	при стирке	0,7 – 0,85	
	G-фактор	при отжиме	110	
8	Частота вращения барабана, об/мин	при стирке	37 – 41	
		при отжиме	461	
9	Остаточная влажность, %		70	
10	Вид обогрева		электрический	паровой
11	Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	4	
		элементов нагрева	30	-
12	Габаритные размеры, мм	длина	1050	
		ширина	1115	
		высота	1550	
13	Вес нетто, кг		485	
14	Количество выходов под дозирующие насосы, шт		8	
15	Удельный расход электроэнергии, кВт ч/кг		0,27	0,034
16	Удельный расход воды, дм <sup>3</sup> /кг		17	
17	Удельный расход пара, дм <sup>3</sup> /кг		-	0,9
18	Условный проход клапанов горячей и холодной воды, мм		25 / 20	
19	Выходной диаметр сливного патрубка, мм		76	
20	Давление холодной и горячей воды, МПа		0,2 – 0,4	
21	Давление пара, МПа		-	0,2-0,4
22	Напряжение электросети, В		380	

<sup>\*</sup> расходы указаны для программы «Стирка 60°С цветное» (2 стирки + 3 полоскания)