

## Сушильная машина ВЕГА ВС-11

Промышленная сушильная машина Вега ВС-11 на 11кг используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки белья, ткани и одежды, отжатого до 50% влажности.

Управление - монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной: 10 программ, изменяемых пользователем (программирование температуры сушки от 40 до 90 градусов, настройка времени сушки от 1 до 99 минут или установка желаемого уровня остаточной влажности белья).

Сушильная машина серии «ВЕГА» оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания ошесов и встроенный вентилятор. Машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом.

Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции.



| №  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                     |                              | Сушильная машина <a href="#">BC-11</a> |
|----|--|------------------------------|--|
|    | артикул  |                              | BC-11.11                               |
| 1  | Максимальная загрузка, кг                                      |                              | 11                                     |
| 2  | Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>     |                              | 250                                    |
| 3  | Внутренний барабан, мм   |                              | 760x510                                |
| 4  | Барабан  |                              | нержавеющая сталь                      |
| 5  | Облицовки  |                              | окрашенная сталь                       |
| 6  | Вид управления   |                              | автоматический (10 программ)           |
| 7  | Производительность, кг/час                                     |                              | 20                                     |
| 8  | Остаточная влажность белья после сушки, %                      |                              | 10                                     |
| 9  | Вид обогрева   |                              | электрический                          |
| 10 | Датчик остаточной влажности                                    |                              | да                                     |
| 11 | Функция охлаждения «CoolDown»                                  |                              | да                                     |
| 12 | Номинальная мощность, кВт                                      | электродвигателя привода     | 0,55                                   |
|    |  | элементов нагрева            | 13,5                                   |
|    |  | электродвигателя вентилятора | 0,37                                   |
| 13 | Габаритные размеры, мм   | длина                        | 860                                    |
|    |  | ширина                       | 805                                    |
|    |  | высота                       | 1390                                   |
| 14 | Вес нетто, кг  |                              | 210                                    |
| 15 | Удельный расход электроэнергии, кВт ч/кг                       |                              | 0,7                                    |
| 16 | Производительность вентилятора по воздуху, м <sup>3</sup> /час |                              | 540                                    |
| 17 | Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм                     |                              | 150                                    |
| 18 | Напряжение электросети, В                                      |                              | 380                                    |