



Maximum Performance



UB700, UB900, UB1100, UB1400, UB1800

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подрессоренная, высокоскоростная
- Корпус из нержавеющей стали
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- MICRO – новый графический дисплей с практически неограниченными возможностями:
 - Интерфейс передачи данных, обеспечивающий удаленное управление
 - Микропроцессор на нескольких языках
 - Свободная настройка программ
- Рама, подшипники и барабан большого размера
- Большой загрузочный люк (765x340 мм) для легкой загрузки и выгрузки белья
- Большой сливной клапан (Ø126 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины
- Двигатель с частотным преобразователем
- Перфорированные стенки бака: большее механическое воздействие, меньший расход воды
- Стандартный барабан с Y-образными камерами (3 камеры) в моделях UB1100, 1400, 1800
- Стандартный барабан с системой Pullman (2 камеры) в моделях UB700, 900
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие

значительное снижение расхода воды и электроэнергии

- Запатентованный дозатор моющих средств с 5 выдвижными отделениями (UB 1800 – 10 отделений)
- Подвод воды с пневмоприводом

ОПЦИОНАЛЬНО

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Барабан с 2 камерами в моделях UB1100, 1400, с 3 камерами – в моделях UB700, 900
- PROform Assist – программное обеспечение для мониторинга работы прачечной и объединения всех машин в единую сеть
- Кран отбора образцов воды
- Световая и звуковая сигнализация окончания цикла стирки
- Система взвешивания белья и оптимизации расхода воды
- Второй дисплей
- Автоматическое смазывание сальника подшипников
- второй выпускной клапан (Ø126 мм)
- второй выпускной клапан для рециркуляции воды (Ø76 мм)

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ САНИТАРНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

ТИП		UB700	UB900	UB1100	UB1400	UB1800
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН						
Загрузка	кг/lb	70/154	90/198	110/242	140/308	180/396
Объем барабана	л	700	900	1100	1400	1800
Диаметр барабана	Ø мм	1000	1000	1100	1200	1300
КАМЕРЫ						
С частотным преобразователем		Стандарт 2 Опционально 3	Стандарт 2 Опционально 3	Стандарт 3 Опционально 2	Стандарт 3 Опционально 2	Стандарт 3 -
ДВИГАТЕЛЬ						
С частотным преобразователем		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ						
Скорость стирки	об/ми	36	36	35	33	36
Скорость вращения	об/ми	800	800	754	720	695
G-фактор		360	360	350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ						
MICRO		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
КОРПУС						
Нержавеющая сталь		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
БАРАБАН						
Нержавеющая сталь		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
НАГРЕВ						
электрический нагрев	кВт	54	54	72	72/96	-
Паровой нагрев	бар	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
Электрический нагрев		3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz				
Подвод воды	дюймы	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x1"
Подвод пара	дюймы	1"	1"	1"	1"	1"
Подвод сжатого воздуха	Ø мм	10	10	10	10	10
Сливной клапан	Ø мм	126	126	126	126	126
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
В×Ш×Г	мм	1830x2025x1605	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ						
Вес брутто в ящике	кг	2760	2970	3150	3760	5310
Вес нетто	кг	2600	2810	2990	3550	4990
Объем (в упаковке)	м³	7.3	8.1	8.7	10.8	12.3
Размеры в ящике В×Ш×Г	мм	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.						

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ИЛИ ПОИСКА ДИСТРИБЬЮТОРА В СВОЕМ РЕГИОНЕ ПОСЕТИТЕ САЙТ UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY CE - MISTECKA 1116, 742 58, PRIBOR, CZECH REPUBLIC - +420 556 768 800**

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководстве по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления. Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон, зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems